

Salvaterrazza

PROTETTIVO CONSOLIDANTE

FILA[®]
surface care products



COTTO

CLINCKER

GRES
PORCELLANATO

PIETRA E AGGLOMERATI
NON LUCIDI

CEMENTO

A COSA SERVE

- Protegge e ripara le terrazze in cotto, clinker, gres e cemento, pietre naturali dall'acqua e dall'umidità.
- Penetra nei materiali consolidando la superficie.
- Elimina il problema delle infiltrazioni.
- Previene la percolazione dell'acqua, la formazione di muffe ed efflorescenze nonché gravosi danni alle strutture.
- Protegge le fughe.
- Penetra in fessurazioni che vanno da 0,5 µm a 1 mm, conferendo loro caratteristiche idrorepellenti.



Confezioni

Lattine da 1 litro: cartoni da 12 pezzi.
Latte da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

COMPOSIZIONE

Miscela di composti silossanici dispersi in solvente idrocarburico dearomatizzato.

Temperature di stoccaggio: da 0 a 30 °C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

I VANTAGGI

- Non crea film superficiale e lascia respirare.
- Facile da utilizzare perché pronto all'uso.
- Facile da stendere, ad effetto veloce.
- Non ingiallisce in alcuna condizione ambientale e di invecchiamento.
- Ha una resa elevata.

COME AGISCE

Salvaterrazza elimina il problema delle infiltrazioni d'acqua che creano muffe, efflorescenze e con il gelo ulteriori danni alla struttura.

Il prodotto penetra all'interno della fessura, legandosi chimicamente con il materiale e dandogli maggior compattezza.

Salvaterrazza impedisce all'acqua di penetrare ma lascia respirare il materiale senza creare alcun film superficiale.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione:

Lavare bene il pavimento con il detergente sgrassante Fila PS/87. A pavimento asciutto applicare Salvaterrazza in modo uniforme su tutta la superficie con un pennello o altro applicatore, impregnando bene le fughe e le fessurazioni. Massaggiare entro 5 minuti la superficie con panno o carta assorbente in modo da asciugarla e rimuovere completamente l'eccesso. Il pavimento è calpestabile a 24 ore dall'ultima applicazione.

Attenzione:

su materiali ad alto assorbimento come arenarie, calcari, cotto e cemento, passare una seconda mano dopo 24 ore dalla prima seguendo la stessa modalità di applicazione.

Il prodotto può ravvivare il materiale, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie.

RESA

Con un litro di prodotto faccio:

10/15 m²

"Le rese sono indicative e si intendono per mano"

ETICHETTATURA

Simbolo
croce di Sant'Andrea
Frasi di rischio
Infiammabile. Nocivo; può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.



Frasi di sicurezza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti e da bevande. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. In caso di incendio usare terra, sabbia, polvere chimica o schiuma. Non disperdere nell'ambiente. In caso di ingestione, non provocare il vomito; richiedere immediatamente l'intervento del medico e mostrare il contenitore o l'etichetta. Contiene: acqua ragia minerale dearomatizzata.

A norma del D.Lgs 161/06: **Categoria:** primer fissanti (consolidante). Valore limite UE (Cat. 1/h): 750 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 640 g/l.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido
Colore: incolore
Odore: lieve di solvente idrocarburico
Densità: 0,777 kg/litro
Punto di infiammabilità: 40°

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio.

Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.